

PDS-150e



用于以太网和DMX设备的
电源/数据源

Data Enabler Pro是一款为应用Power-core技术的Philips CK智能全色彩和可调白色光的LED灯具，提供集成的电源和控制信号设备。Data Enabler Pro测为所有基于智能Powercore技术的LED照明灯具提供一种独特的解决方案，使安装更加简单，如DMX或以太网（Ethernet）控制，全色彩或智能白色光灯具，室内或室外照明应用。

产品特点

- 兼容以太网和DMX控制器
- 可以接受以太网数据，并将DMX信号输出到下游设备
- 短路保护防止因错误接线灯具造成故障
- 14个预成型敲压孔可容纳标准美制和公制管道尺寸
- 内置冷却风扇和温度保护电路防止PDS-150e在额定温度范围以外工作
- 通过6个输出端子提供150瓦总输出，可承受100VAC至240VAC的输入电压
- 兼容灯具

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

技术参数

产品型号		PDS-150e
输入电压		自适应 100~240VAC, 50/60Hz
最大输入电流		2.8A(115VAC), 1.4A(230VAC)
输出功率		24VDC, 最大150W
产品尺寸（高x宽x长）		112x264x257mm
重量		3.6kg
构造		涂漆铁质外壳，表面安装设计
涂层		黑色无光
连接器	数据	RJ45输入和输出连接器
	灯具	(6) 3针端子块
温度范围		工作温度 -10℃ -50℃
		启动温度 -10℃ -50℃
		存储温度 -40℃ -80℃
湿度		0-95%，不凝固
冷却方式		空气对流
热损耗		25%总输入功率（最大负载时）
信号输入源		兼容Philips全系列控制器，第三方标准DMX控制器及
		兼容KINET*的第三方Ethernet控制器
认证		UL/cUL, FCC Class A,CE,PSE,C-Tick,SAA
认证等级		UL Class2电源管理器
环境状况		干燥, IP20

* KINET是Philips CK对以太网专用控制协议

订购信息

产品型号	12NC
PDS-150e	910503700092

尺寸图

单位: mm

