

CitySpirit Street BDS480



城市之光 LED庭院灯

City spirit street LED 灯具设计独特，工艺精致，坚固耐用。模块化结构结合新的光学系统和电子元件，能够满足道路照明的新需求。新颖的外观在白天的都市街道毫无杂乱感，白色光的应用在夜晚使都市街道清晰宁静，突显自然月色；先进的节能技术增大灯杆间距，减少投资和维护成本；先进的光学系统，配光精确，效率高，对环境友善，精确的光污染控制，是一款飞利浦“功能性绿色旗舰”照明产品。

产品特点

- 使用寿命长，坚固耐用，减少维护成本
- 先进的LED及控制技术，高光效，可调光，节能环保
- 精确的光束控制，既可满足道路及庭院照明的需求，又可减少光污染，提高舒适度
- 防护等级高，满足室外恶劣环境的需求

联系人：王建良
联系电话：131 0209 6511
企业网址：www.bokinglighting.com

主要应用

- 主要用于城市次干道，滨江大道，城市广场等功能性照明区域



技术参数

产品型号	BDS480 38W	BDS480 75W
LED颗粒	48颗中功率LED	96颗中功率LED
光色	暖白WW: 3000K; 自然白NW: 4000K	
光通量	暖白WW: 3500lm; 自然白NW: 3700lm	暖白WW: 7000lm; 自然白NW: 7600lm
功率	38W	75W
系统光效	典型值: 100lm/W	
显色指数	≥70	
配光	道路配光, 庭院配光(可选) ULOR<5%	
供电电压	20V-240V/50-60Hz 电器一体化	
材质和工艺	高压铸铝灯体及上盖, 安装快接头, 喷黑灰色漆; 高压铸铝搭扣, 硅橡胶密封圈; 耐高温钢化平板玻璃透光罩	
颜色	标准深灰色(GR)	
寿命	50,000小时寿命(当工作温度为Ta=25°C, 光输出衰减到70%时)	
重量	17.5kg	
产品尺寸(mm)	Ø640x454	
安装方式	适合Ø60mm灯杆顶装, 2颗M8内六角螺丝固定, 推荐安装高度为4-7m	
控制方式	可选调光	
符合标准	Class I, IP65, IK09; 工作温度-40°C - +35°C; CQC, CB	

* 所有参数规格允许容差±10%

尺寸图

单位: mm

